



# AXYLE®

## Poteau pour clôture en panneaux



À sceller



Section :  
80 x 45 mm



Largeur feuillure :  
45 mm



Clips métal  
ou plastique



Sur platine  
(soudée et à manchon)



Sur platine  
À équerre  
(soudée et à manchon)

6005  
Vert mousse

7016  
Gris anthracite

7035  
Gris clair

7030  
Gris pierre

9005  
Noir foncé

9010  
Blanc pur

### Résistance

- Les tests de résistance positionnent le poteau AXYLE® comme les plus résistant du marché.
- L'ajout du renfort DIRICKX zone 3-4 permet de garantir la stabilité d'une clôture occultée jusqu'à 2 mètres de haut et exposée à des vents de zone 4 (le renfort peut être positionné a posteriori).
- Une platine à manchon assure les mêmes performances mécaniques que le poteau scellé.

### Esthétique

- Ligne du profil sobre et épurée avec sa forme en «I».
- Uniformité esthétique : faces intérieure et extérieure identiques.
- Finition parfaite grâce à l'obturateur qui recouvre la feuillure et le poteau.

### Polyvalence

- Un poteau unique pour les départs et les angles.
- Gestion des redans par pas de 2 cm.
- Compatible avec tous les panneaux du marché : petits plis, grands plis et panneaux plats.
- Compatible avec tous les systèmes d'occultation DIRICKX.

### Installation

- Clips en plastique : pour les petits linéaires, désinstallation et réinstallation des panneaux possibles.
- Clips métalliques : pour une installation sécuritaire, à poser avec la pince DIRICKX. Possibilité de renforcer l'installation par vis inviolables M6 et écrous auto-cassants.
- Le poteau et les clips sont pré-perçés pour assurer le passage des vis.

### Compatibilités

#### Panneaux



Panneaux plats :  
AXOR® Chic AXIS® D, DR

Panneaux petits plis :  
AXYLE® MS, CS


Panneaux grands plis :  
AXIS® S

#### Barreaudages



ELIXIR® TAO & PUR

#### Plaque de soubassement



SOUBAX®  
Plaque AXYLE® –  
AXIS® – AXOR PLUS®

#### Portillons



ELIXIR® Tao et Pur  
AXYLE®


Produits  
complémentaires




Platine sur  
manchon  
grand modèle



Platine sur  
manchon  
petit modèle




Renfort  
zone 1 - 2



Renfort  
zone 3 - 4



Bavolets



Platine  
équerre à  
manchon




Clips  
métal et  
plastique



Pince à  
clips  
métal



Support  
de grille  
AXYLE®



ZUMBERI  
CLÔTURE SÀRL

DIRICKX  
le savoir-protéger

## Descriptif technique

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau           | Fil d'acier galvanisé                                                                                                                |
| Revêtement         | Poteau plastifié haute adhérence polyester                                                                                           |
| Finition en option | Texturée, mate, « Protect + »                                                                                                        |
| Hauteurs           | 11 longueurs                                                                                                                         |
| Poids              | 2,4 kg/ml                                                                                                                            |
| Conditionnement    | 60 par palette                                                                                                                       |
| Fixation           | Clips de fixation plastiques ou métalliques. Pince à clips pour la pose des clips métalliques                                        |
| Accessoire de pose | Pince à clips métal                                                                                                                  |
| Moment de flexion  | 2 100 N.m sans renfort / 3 440 N.m avec renfort zone 2 / 5 400 N.m avec renfort 3-4<br>Platine à manchon équerre et plate : 2100 N.m |

## La pose



### Pose avec des renforts

- Initial.
- En seconde monte.



### Pose avec plaque de soubassement acier ou béton

- Facilite l'entretien des abords du site et permet une plus grande protection en partie basse (possibilité de l'enterrer).
- Vient s'emboîter directement dans les flancs des poteaux sans accessoire.
- Prendre un poteau à scellement long + la hauteur de la plaque (20 cm). Plaque de soubassement béton non vendue par DIRICKX. Sur simple demande, nous vous communiquerons les coordonnées des fabricants.



### Pose sur platine

- 2 modèles à manchon :
  - Le petit modèle avec une embase de 5 mm d'épaisseur,
  - Le grand modèle avec une embase de 10 mm, pour une solidité renforcée assurant les mêmes performances que celle d'un poteau scellé.
- ➔ Utilisation de visserie inox type M8 pour accrocher la platine à manchon sur le poteau

## Caractéristiques techniques

|                    | CATÉGORIE 0 | CATÉGORIE II | CATÉGORIE IIIA | CATÉGORIE IIIB | CATÉGORIE IV |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Région 1           | Zone 2      | Zone 2       | Zone 2         | Zone 2         | Zone 2       |
| Région 2           | Zone 2      | Zone 2       | Zone 2         | Zone 2         | Zone 2       |
| Région 3           | Zone 2      | Zone 2       | Zone 2         | Zone 2         | Zone 2       |
| Région 4 + DOM TOM |             | Zone 3-4     | Zone 3-4       | Zone 3-4       | Zone 3-4     |

RÉGIONS 1 2 3 4

| CATÉGORIE DE TERRAIN |                     |
|----------------------|---------------------|
| 0                    | Mer ou zone côtière |
| II                   | Rase campagne       |
| IIIA                 | Campagne avec haies |
| IIIB                 | Zones péri-urbaines |
| IV                   | Zones urbaines      |



Poteau AXYLE®



Poteau AXYLE® + renfort zone 2  
Poteau AXYLE® + renfort zone 3-4



## Caractéristiques techniques

| Hauteur<br>Nominale<br>Clôture (mm) | À sceller            |                  | À visser / Sur platine |            | En applique | Nombre de clips par<br>face de poteau |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|
|                                     | Longueur (verticale) | Longueur scellée | Longueur (verticale)   | À recouper |             |                                       |
| 600                                 | 1 000                | 400              | 800                    | 200        | -           | 2                                     |
| 800                                 | 1 500                | 700              |                        | -          | -           |                                       |
| 1 000                               |                      | 500              | 1000                   | -          | 1500        |                                       |
| 1 200                               | 1 700                |                  | 1 200                  | -          | 1700        |                                       |
| 1 400                               | 2 000                | 600              | 1 500                  | 100        | 2000        | 3                                     |
| 1 500                               |                      | 500              |                        | -          | 2000        |                                       |
| 1 600                               | 2 200                | 600              | 1 700                  | 100        | 2200        |                                       |
| 1 700                               |                      | 500              |                        | -          | 2200        |                                       |
| 1 800                               | 2 400                | 600              | 2 000                  | 200        | 2400        | 4                                     |
| 1 900                               |                      | 500              |                        | 100        | 2500        |                                       |
| 2 000                               | 2 500                |                  | 2 200                  | -          | 2700        |                                       |
| 2 200                               | 2 700 / 3 100        | 500 / 900        |                        |            | 3100        |                                       |
| 2 400                               | 3 100                | 700              | 2 400                  |            | 3100        |                                       |
| 2 600                               |                      | 500              |                        |            | 3800        |                                       |



**ZUMBERI**  
CLÔTURE SÀRL



Poteau à clips AXYLE®